

ERLEICHTERUNG BEIM VERSETZEN VON GROSSFORMATIGEN ELEMENTEN

- Grundrahmen, Turm und Ausleger komplett feuerverzinkt
 - Keine Rost- oder Lackschäden
 - Langlebig und robust für härtesten Einsatz
- Großdimensionierter Kugeldrehkranz, leichtgängig in der Drehbewegung
- Einfacher Auf- und Abbau mit einer Elektrohydraulikpumpe
 - zusätzliche Absicherung durch einen Sicherungszyylinder mit Steckbolzen
- LMK 400 TFE/DK serienmäßig inklusive HBC-Funksteuerung
- Funksteuerung auf EHS umrüstbar (Funktion Kettenzug und Fahrwerk nutzbar)



Transport

- Durch Schrägstellung des Auslegers können zwei Minikrane auf 7 Lademeter untergebracht werden
- Waagrechte Versetzmöglichkeit durch Gabelstapler und Kran

Der Kettenzug

- Stromzufuhr durch eine Kabelschleppereinrichtung im Ausleger integriert
- Schnelle Demontage des Kettenzuges möglich

T = Teleskopierung

F = Fahrtrieb

E = Elektrohydraulischer Auf- und Abbau

D = Turmdrehantrieb

K = Katzfahrtrieb



[1] Steuerung EHS-4/S6



[2] Adapterstecker



[3] Funkfernsteuerung



[4] Senderhalter Funkfernsteuerung



[5] Adapterplatte MST - VSG



[6] Adapter RSG - SG



[7] Adapter VSG/RSG - Außensteingreifer



[4] Transportstellung

TECHNISCHE DATEN	LMK 400 TFE	LMK 400 TFE/DK
Tragkraft 5 m Ausleger	400 kg	400 kg
Hakenhöhe	4500-6000 mm	4500-6000 mm
Gewicht ohne Ballast	991 kg	1107 kg
Ballast	1070 kg	1070 kg
Radstand	2000/2000 mm	2000/2000 mm
Drehradius	1500 mm	1500 mm
Raddruck max.	14 kN	14 kN
Hubgeschwindigkeit	2-8 m/min	2-8 m/min
Turm teleskopierbar (T)	ja	ja
Fahrtrieb (F)	ja	ja
Auf- und Abbau (E)	elektrohydraulisch	elektrohydraulisch
Turmdrehtrieb (D)	nein	elektrisch
Katzfahrtrieb (K)	nein	elektrisch
Spannung	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
	110V / 50Hz	110V / 50Hz
Transportmaße (L/B/H)	6100/2100/2000 mm	6100/2100/2000 mm

MINIKRANE 400 V	NR.
LMK 400 TFE	1015511
Fahrtrieb, Mast teleskopierbar, elektrohydraulisch Auf- und Abbau, inkl. Hebezug und Ballast, inkl. Bedienflasche EHS-4/S6	
LMK 400 TFE/DK	821050
Fahrtrieb, Mast teleskopierbar, elektrohydraulisch Auf- und Abbau, elektr. Turmdreh- und Laufkatzantrieb, inkl. Hebezug und Ballast, HBC-Funksteuergerät und Empfänger	

MINIKRANE 110 V	NR.
LMK 400 TFE, 110 V	1030114
Fahrtrieb, Mast teleskopierbar, elektrohydraulisch Auf- und Abbau, inkl. Hebezug und Ballast, inkl. Bedienflasche EHS-4/S6	
LMK 400 TFE/DK, 110 V	821039
Fahrtrieb, Mast teleskopierbar, elektrohydraulisch Auf- und Abbau, elektr. Turmdreh- und Laufkatzantrieb, inkl. Hebezug und Ballast, HBC-Funksteuergerät und Empfänger	

ZUBEHÖR	NR.
[1] LMK-TFE - Steuerung EHS-4/S6 für 1-Mann Betrieb	821118
[2] Adapterstecker EHS-4/S6 für LMK-TFE/DK ab 08/2015	1011784
[3] Funkfernsteuerung LISSMAC ECO / FSE 312 HBC	1035646
[4] Senderhalter Funkfernsteuerung LISSMAC ECO / FSE 312 HBC	1009781
[5] Adapterplatte APL für MST-VSG	821131
[6] Adapter für Verbindung RSG - SG	821141
[7] Adapter für Verbindung VSG - Außensteingreifer	820079